

RFID ZT231

Comparación de productos

ZT231 RFID frente a ZD621R y ZT411 RFID

Presentamos la impresora con codificación RFID industrial accesible

¿Busca una impresora térmica que pueda manejar más que un modelo de escritorio, pero que no ocupe tanto espacio como una industrial? Conozca la ZT231, la impresora industrial liviana con el tamaño ideal para espacios reducidos, además del precio justo. Tiene la inteligencia y las funciones que necesita para seguir el ritmo de las crecientes demandas, e incluso la opción de adoptar la impresión y codificación RFID* para obtener mayor capacidad y eficiencia de seguimiento.



Cuenta los beneficios de la RFID ZT231



Novedades

- La RFID ZT231 introduce la impresión y codificación RFID UHF RAIN al portafolio industrial con un conjunto de características básicas a un precio accesible
- Reduzca el tiempo de capacitación con una pantalla táctil a color de 4,3 pulgadas fácil de usar
- Procese más trabajos a la vez con una nueva arquitectura orientada al futuro y mayor memoria



Impresora compacta, beneficios grandes

- Maximice el espacio de trabajo gracias a las dimensiones compactas y una puerta de doble pliegue que reduce la altura necesaria para abrir la impresora
- Cambie fácilmente los suministros de impresión siguiendo las indicaciones con código de color
- Con su capacidad para rollo de cinta grande, podrá cambiar los suministros de impresión con menos frecuencia



Imprima con inteligencia ahora y en el futuro

- Imprima fácilmente con PrintSecure, parte de Print DNA de Zebra
- Amplíe las capacidades de la impresora con la gestión de suministros de impresión instalable en campo o las actualizaciones de conectividad cuando las necesite
- Intégrela sin problemas ni interrupciones gracias a la compatibilidad con versiones anteriores y las emulaciones de impresoras



TI simplificada

- Gestione las impresoras en tiempo real en forma local o remota a través de un panel en línea
- Simplifique el mantenimiento gracias a la extracción del rodillo y el cabezal de impresión sin herramientas
- Actualícela, resuelva problemas y gestiónela desde cualquier lugar a través de los Servicios Administrados de Impresión (MPS)



RFID simple de adoptar y utilizar

- Haga que la impresión y la codificación RFID sean intuitivas y flexibles con el módulo RE40 exclusivo de Zebra
- Confíe en la RFID ZT231 para codificar la etiqueta correcta y producir rápidamente códigos de barras, texto y gráficos nítidos
- Aproveche al máximo los suministros de impresión de su preferencia con nuestra matriz de codificación adaptable y las funciones de autocalibración
- Zebra cuenta con tecnología RFID certificada en seis continentes para acompañar implementaciones en cadenas de suministros complejas y multinacionales
- El inigualable portafolio de impresoras, lectores y sensores RFID e inlays de RFID de Zebra le permite obtener una ventaja competitiva y mantenerse a la vanguardia de los avances tecnológicos

Comparación de funciones: ZT231 RFID frente a ZD621R y ZT411 RFID

| Funciones | RFID ZT231 | ZD621R | RFID ZT411 |
|---|--|--|---|
| Impresión | | | |
| Modelos | <ul style="list-style-type: none"> Impresión térmica directa Impresión por transferencia térmica | <ul style="list-style-type: none"> Impresión térmica directa Impresión por transferencia térmica | <ul style="list-style-type: none"> Impresión térmica directa Impresión por transferencia térmica |
| Resolución de impresión | <ul style="list-style-type: none"> 203 dpi 300 dpi (opcional) | <ul style="list-style-type: none"> 203 dpi 300 dpi (opcional) | <ul style="list-style-type: none"> 203 dpi 300 dpi (opcional) 600 dpi (opcional) |
| Impresión ultrarrápida | <ul style="list-style-type: none"> 12 ips (203 dpi) 8 ips (300 dpi) | <ul style="list-style-type: none"> 8 ips (203 dpi) 6 ips (300 dpi) | <ul style="list-style-type: none"> 14 ips (203 dpi) 10 ips (300 dpi) 4 ips (600 dpi) |
| Interfaz de usuario | Pantalla táctil LCD a todo color de 4,3 in, interfaz de usuario de tres botones con cinco íconos LED de estado | Pantalla táctil LCD a todo color de 4,3 in, interfaz de usuario de tres botones con cinco íconos LED de estado | Pantalla táctil LCD a todo color de 4,3 in, interfaz de usuario de tres botones con cinco íconos LED de estado |
| Sensores | Sensores de suministros de impresión dobles ajustables: transmisivo y reflectivo | Sensor móvil de ancho completo reflectante/de marca negra; sensor transmisivo/de espacio de varias posiciones | Sensores de suministros de impresión dobles ajustables: transmisivo y reflectante |
| Memoria | SDRAM de 256 MB Flash de 256 MB | SDRAM de 256 MB Flash de 512 MB | SDRAM de 256 MB Flash de 512 MB |
| Longitud de la cinta | 1476 ft/450 m | 984 ft/300 m | 1476 ft/450 m |
| Conectividad | | | |
| USB Host | Estándar | Estándar | Estándar |
| USB | Estándar | Estándar | Estándar |
| Puerto serial RS232 | Estándar | Ninguno | Estándar |
| Paralelo | Ninguno | Ninguno | Opcional |
| Ethernet | Estándar | Estándar | Estándar |
| Conectividad inalámbrica | Opcional | Opcional | Opcional |
| Opciones | | | |
| Gestión de suministros de impresión | Cortador, removedor, removedor con rebobinado interno de respaldo** | Cortador, removedor | Rebobinado interno**, removedor, removedor con rebobinado interno de respaldo, cortador |
| Sin hoja de liberación (linerless) | Ninguno | Opcional | Ninguno |
| Batería | Ninguno | Opcional | Ninguno |
| RFID* | Capacidad de RFID opcional* Matriz de codificación de ocho elementos | Modelo con RFID** Codificador de un solo elemento | Capacidad de RFID opcional; opción de RFID sobre metal también disponible con capacidades sobre metal Matriz de codificación de 20 elementos |
| Lenguajes y software de la impresora | | | |
| Sistema operativo y software | Paquete de funcionalidades de software Print DNA | Paquete de funcionalidades de software Print DNA | Paquete de funcionalidades de software Print DNA |
| Lenguajes de impresión | EPL™, ZPL® y emulaciones de impresoras | EPL, ZPL y emulaciones de impresoras | EPL, ZPL y emulaciones de impresoras |
| Seguridad de la impresora | PrintSecure de Zebra | PrintSecure de Zebra | PrintSecure de Zebra |

* La opción RFID está disponible a pedido; para obtener más información, comuníquese con su equipo de cuenta Zebra.

**Solo instalado en fábrica

+ EPC Gen2v2, ISO 18000-63

Para obtener más información, visite www.zebra.com/printers



Sede principal corporativa y de América del Norte
+1 800 423 0442
inquiry4@zebra.com

Sede principal de Asia-Pacífico
+65 6858 0722
contact.apac@zebra.com

Sede principal de EMEA
zebra.com/locations
contact.emea@zebra.com

Sede principal de América Latina
zebra.com/locations
la.contactme@zebra.com